

# EB-1485Fi



S týmto laserovým projektorom s rozlíšením Full HD môžete pracovať flexibilne vďaka zdieľaniu obsahu a flexibilnému pripojeniu.

Tento projektor s veľkým a škálovateľným obrazom zmení vaše pracovisko. Podporuje spoluprácu členov tímu a umožňuje lepšie zdieľanie vedomostí s kolegami, klientmi alebo delegátmi pomocou najnovších a najvšestrannejších možností pripojenia. Projektor EB-1485Fi bol navrhnutý tak, aby bol ľahko použiteľný, obohacoval spoluprácu a podporoval agilné pracovné prostredie.

#### Flexibilné možnosti a veľkosť obrazu

Zabezpečte pôsobivý zážitok vďaka multidotykovému projektoru s veľkosťou až 100 palcov (16:9 samostatne), 120 palcov (16:6 samostatne) alebo 155 palcov vďaka funkcii Epson DuoLink, ktorá v sebe spája dva interaktívne projektory pomocou zabudovaného splyvania okrajov.

#### Podporuje spoluprácu a pripojiteľnosť

Intuitívne a ľahko použiteľné používateľské rozhranie, domovská obrazovka s dotykovým ovládaním a interaktívna ponuka OSD uľahčujú nastavenie a prechádzanie funkcí. Projektor podporuje viacdotykové ovládanie perom a prsty, bezdrôtové pripojenie vlastných zariadení a screen mirroring (Miracast). Ponúka tiež nástroje pre zabezpečenú spoluprácu používateľov a široké možnosti výkonného bezdrôtového i káblového pripojenia vrátane HDBaseT\* a výstupu HDMI. Aplikácia Epson iProjection je zdarma a poskytuje bezproblémové bezdrôtové pripojenie a ovládanie spolupráce z viacerých zariadení a platforiem. Je kompatibilná s operačnými systémami Windows, Office 365 Suite a iOS, ktoré umožňujú používanie aplikácií prostredníctvom počítačov a tabletov.

#### Prispôsobenie rozdelenej obrazovky

Spojte až štyri zdroje, napríklad videokonferenčné systémy, z viacerých zdrojov a prezentácií, aby ste optimalizovali interakcie v rámci stretnutí.

#### Technológia, o ktorú sa netreba starať

Doprajte si životnosť až 20 000 hodín bez akejkoľvek údržby a s päťročnou zárukou. Pomáhame znižovať prevádzkové náklady, čo znamená, že zariadenie môžete „nastaviť a zabudnúť naň“ a pokračovať vo svojej práci.

\* Pripojenie HDBaseT je kompatibilné LEN s ovládacím panelom controlPad.

## DÁTOVÝ LIST



## KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Flexibilné možnosti a veľkosť obrazu**  
Uspokojenie potrieb používateľov v akomkoľvek pracovnom prostredí
- **Multifunkčný interaktívny projektor do zasadačích miestností**  
Kombinuje niekoľko riešení do jedného interaktívneho zariadenia na spoluprácu
- **Zvýšte produktivitu a agilnú prácu**  
Zdieľajte a zobrazujte obsah z rôznych inteligentných zariadení súčasne
- **Prispôsobenie rozdelenej obrazovky**  
Až štyri obrazy v jednom - projekcia obrazu z rôznych zdrojov
- **Jednoduchá inštalácia**  
Rýchle nastavenie s funkciou automatickej kalibrácie

## ÚDAJE O PRODUKTE

### TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD
Displej LCD	0,62 palec s C2 Fine

### OBRAZ

Svetlosť farieb	5.000 Lúmenov - 3.500 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	5.000 Lúmenov - 3.500 Lúmenov (úsporný režim) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlíšenie	1080p
Pomer strán obrazu	16:9
Kontrast	Over 5.000.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ±3 °, Manuálne horizontálne ±3 °
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	192 Hz - 240 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

### OPTIKA

Pomery strán projekcie	0,27 - 0,37:1
Priblíženie	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	65 palce - 100 palce
Projekčná vzdialenosť	0,4 m ( 65 palec screen ),
Širokouhlé	
Projekčná vzdialenosť Tele	0,6 m ( 100 inch screen ),
Projekčná vzdialenosť širokouhlá/teleskopická	0,78 m ( 120 palec screen ),
Clonové číslo projekčného objektívu	1,5
Ohnisková vzdialenosť	3,9 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	9 : 1

### PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0-A (2x), Napájané rozhranie USB, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (3x), Komponentný vstup, Miracast, Výstup – minikonektor, Vstup – minikonektor (3x), vstup pre mikrofón, Rozhranie pre dotykové ovládanie, Rozhranie pre viacdotykové ovládanie, USB 2.0 (2x), Vstup pre synchronizáciu, Výstup synchronizácie, Výstup HDMI
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc
Sieťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Ochrana heslom, Visiaci zámok, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Farebné režimy 2D	Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, Tabuľa, DICOM SIM
Vlastnosti	Technológia Arc Correction, Automatická kalibrácia, Automatické zapnutie, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Prispôsobiteľné používateľské logo, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Inštalácia bez ovládača, Dve perá, Jednoduché prednastavenie OSD, Email notification, Podpora ovládania dotykom, Screen Fit (automatické vyrovnávanie obrazu), Zastavenie obrazu, Posun obrazu, Okamžité pripojenie/odpojenie, Interaktívnosť, Interaktívne menu OSD, Mail notification function, Vstup pre mikrofón, Sieťová administrácia, Funkcia kopírovania OSD, PC Interactive, Pridávanie poznámok bez PC, Aplikácie iProjection pre Chromebook, Quick Corner, Funkcia harmonogramu, Zrkadlenie obrazovky, Zdieľanie obrazovky, Pomocník pre nastavenie, Sliding split-screen feature, Funkcia rozdelenej obrazovky, Skvelé rozlíšenie, Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Funkcia zdieľania tabule, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Aplikácia iProjection, Nastavenie iProjectonu skenovaním kódu
Interaktívnosť	Áno – pero a dotyk prsta
Farebné režimy Projector control	Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM via: AMX, Crestron (sieť), Extron, Crestron (len RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-1485Fi

### OBSAH DODÁVKY

- Manuálne – disk CD
- Interaktívne perá
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Držiak/stojan na perá
- Kryt kábla
- 2x zakončenie pera (Teflon)
- 4x zakončenie pera (plst')
- Ovládací panel HDBaseT
- Nástenný držiak
- Jednotka ovládania dotykom
- Safety Cable
- Inštalčná/bezpečnostná príručka
- Záručné dokumenty
- Corner markers for auto screen adjustment

## ÚDAJE O PRODUKTE

EB-1485Fi

### VŠEOBECNE

Power consumption	293 Watt (Normal On-Mode), 195 Watt (Eco On-Mode), 366 Watt (Normal Peak-mode), 262 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Rozptyl tepla	1.244 BTU/hour (max)
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	458 x 375 x 210 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	9,3 kg
Hladina hluku	Normálny:36 dB (A) - Hospodárny režim:27 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Priložený softvér	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management
Voliteľné doplnky	Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Zakončenie pera (plst'), Zakončenie pera (Teflon), Jednotka bezdrôtovej siete LAN
Kompatibilné operačné systémy	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Reprodukory	16 Watt, Stereo: Stereo
Typ miestnosti/použitia	Veľká zasadacia miestnosť/zasadacia miestnosť, Tesné priestory/prenosné, Zasadacia miestnosť/trieda
Umiestnenie	Montáž na stól, Montáž na stenu
Farba	Biela

### INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h
--------	---

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010
- ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H919040
Čiarový kód	8715946674070
Krajina pôvodu	Filipíny

## Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

## Visualizers

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC21  
V12H758040



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682  
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.  
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

**EPSON**<sup>®</sup>