

EB-770Fi



Premiatajte svoje vízie pomocou interaktívneho projektora s rozlíšením Full HD a veľkou veľkou projekčnou plochou až do uhlopriečky 100", ktorý zlepší interakciu, vzdelávanie a produktivitu.

Toto jasné, kompaktné a cenovo dostupné dotykové zobrazovacie riešenie umožňuje neobmedzené interaktívne vzdelávanie bez ohľadu na veľkosť učebne alebo zasadacej miestnosti.

Jasný obraz projektora EB-770Fi's škálovateľný až do veľkosti 100", je jasne viditeľný z každého uhla i z diaľky, a obsah možno jednoducho a priamo zdieľať alebo streamovať z viacerých zariadení a dosiahnuť tak neprekonateľné možnosti pri spolupráci.

Interaktívne premietanie

Projektor EB-770Fi predstavuje vylepšenie modelu EB-770F, vďaka pridaným interaktívnym funkciám.

Možnosť súčasne používať dve digitálne perá na obsahu zobrazenom z projektora (prostredníctvom voliteľného príslušenstva FT01 je k dispozícii ovládanie dotykom prsta). Prezentácie možno ovládať a oživiť pomocou poznámok na obrazovke, zatiaľ čo rôzne komfortné vstavané nástroje podporujú produktivitu. Pomocou displeja možno ovládať voliteľnú kameru vizualizéra Epson a premietiť tak dokumenty alebo objekty zo stola, aby ich celá miestnosť videla v neuveriteľných detailoch.

Jasný obraz až do veľkosti 100"

Laserový zdroj svetla so svetelným výkonom 4 100 lúmenov v kombinácii s technológiou 3LCD prináša veľký, jasný a živý obraz s uhlopriečkou až 100", ktorý je jasne viditeľný zo všetkých uhlov i z diaľky.

Pripojenie bez námahy

Všestranné možnosti káblového a bezdrôtového pripojenia vrátane zrkadlenia obrazovky prostredníctvom funkcie Miracast™ umožňuje účastníkom bez námahy zdieľať obsah zo svojich počítačov alebo mobilných zariadení.

Zázitok z používania je pôsobivý a používateľsky prívetivý

Objektív s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou umožňuje bezpečné a nenápadné umiestnenie nad premietacím plátnom, čo umožňuje prezentujúcim voľný prístup k interakcii bez tvorby tieňov.

Na rozdiel od plochých displejov nie je prítomný žiadny ťažký a krehký sklenený panel, ktorý by vytváral rušivé odrazy z určitých uhlov, a prezentujúci nie sú vystavení priamemu žiareniu modrého svetla z LCD panela.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Interaktívny FHD projektor pre akúkoľvek miestnosť**
49 – 100" UST projektor na sledovanie bez obmedzení (tieňov/odrazov)
- **Jasný a energeticky účinný laser**
Technológia 3LCD prináša farebný svetelný výkon 4 100 lm, jasnejšie farby a spotrebu iba 205 W
- **Možnosti pripojenia bez námahy**
Automatické zapnutie, káblový/bezdrôtový displej s výstupom USB s výkonom 2 A na inteligentné moduly
- **Jednoduchá obsluha a odolná konštrukcia**
Prakticky bezúdržbová prevádzka so zárukou 5 rokov/12 000 hodín
- **Kompatibilita s kamerou na dokumenty**
Vytvorte a nahrajte živú, maximálne pútavú výučbu alebo prezentáciu

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzáverka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,62 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	4.100 Lúmenov- 2.800 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	4.100 Lúmenov - 2.800 Lúmenov (úsporný režim) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlíšenie	1080p
Vylepšenie rozlíšenia	Full HD
Pomer strán obrazu	16:9
Kontrast	Over 5.000.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: $\pm 3^\circ$, Manuálne horizontálne $\pm 3^\circ$
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	192 Hz - 240 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	0,25 - 0,35:1
Priblíženie	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	60 palce - 100 palce
Clonové číslo projekčného objektívu	1,6
Ohnisková vzdialenosť	3,7 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	5 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 typu B (len servis) (2x), RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (3x), Kompozitný vstup, Miracast, Výstup – minikonektor, Vstup – minikonektor (3x), vstup pre mikrofón, Vstup pre synchronizáciu, Výstup synchronizácie, Rozhranie pre viacdtykové ovládanie (voliteľné)
Sieťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Ochrana heslom, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Technológia Arc Correction, Automatické zapnutie, Automatické vyhľadanie zdroja, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Dve perá, Jednoduché prednastavenie OSD, Email notification, Podpora ovládania dotykom, Domáca obrazovka, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Posun obrazu, Okamžité pripojenie/odpojenie, Interaktívnosť, Interaktívna domovská obrazovka, Interaktívne menu OSD, Mail notification function, Vstup pre mikrofón, Sieťová administrácia, Sieťová projekcia, Funkcia kopírovania OSD, PC Interactive, Pridávanie poznámok bez PC, Aplikácie iProjection pre Chromebook, Quick Corner, Funkcia harmonogramu, Zrkadlenie obrazovky, Zdieľanie obrazovky, Funkcia rozdelenej obrazovky, Ultraširoký displej (16:6), Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Funkcia zdieľania tabule, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Aplikácia iProjection, Nastavenie iProjectonu skenovaním kódu
Interaktívnosť	Áno – pero a dotyk prsta
Farebné režimy	Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-770Fi

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Držiak/stojan na perá
- Interaktívne perá
- 2x zakončenie pera (Teflon)
- 4x zakončenie pera (plst')
- USB kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Stručná príručka
- Projector feet
- Záručný list
- Corner markers for auto screen adjustment

ÚDAJE O PRODUKTE

EB-770Fi

VŠEOBECNE

Power consumption	197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Rozptyl tepla	895 BTU/hour (max)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	356 x 395 x 133 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	6 kg
Hladina hluku	Normálny:37 dB (A) - Hospodárny režim:27 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
	Nesprávna inštalácia projektora na strop alebo stenu môže mať za následok jeho pád, čo môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie prístroja. Aby ste tomu predišli, uistite sa, že je stropný držiak bezpečne upevnený pomocou všetkých upevňovacích bodov uvedených v používateľskej príručke projektora, ktorú si môžete stiahnuť z našej webovej stránky podpory (www.epson.sk/support). Odporúčame používať stropné držiaky schválené spoločnosťou Epson, ktoré sú kompatibilné s daným modelom projektora. Okrem toho použite na upevnenie projektora k stropnému držiaku bezpečnostný drôt s dostatočnou pevnosťou.
	Ak je projektor zavesený na strope alebo na stene a inštalovaný v prostredí s hustým olejovým dymom alebo na miestach, kde sa odparujú oleje alebo chemikálie, na miestach, kde sa pri organizovaní podujatí používa veľa dymu alebo bublín, alebo kde sa často spaľujú aromatické oleje, môže to spôsobiť náchylnosť niektorých častí našich výrobkov na degradáciu materiálu. Tieto časti sa môžu postupom času zlomiť a zapríčiniť pád projektora zo stropu.
	Odporúčame pravidelnú kontrolu zariadenia buď používateľom, alebo kvalifikovaným odborníkom, aby bola zaistená jeho bezpečná prevádzka.
	Ak máte obavy z prostredia, v ktorom je váš projektor namontovaný, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na naše oddelenie podpory, ktoré vám poskytne dodatočnú pomoc.
Priložený softvér	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management
Voliteľné doplnky	Air filter, Ceiling mount, Pripájací a ovládací box, Externý reproduktor, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Zakončenie pera (plast), Zakončenie pera (Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Jednotka bezdrôtovej siete LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Reproduktory	16 Watt
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť/trieda
Umiestnenie	Montáž na strop, Stól, Montáž na stenu
Farba	Biela
Certifikát TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h
--------	---

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Držiak na stenu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou – ELPMB62
V12HA06A06
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA78080
Čiarový kód	8715946715230
Krajina pôvodu	Filipíny
Veľkosť palety	2 Kus

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080